



**SNAS**  
Reg. No. 545/I-046

Číslo oprávnenia: **OPO-0248/16**

Vydané Národným inšpektorátom práce, dňa 05.03.2018

# OPRÁVENIE

Evidenčné číslo oprávnenia:

**OPV-P-2021-0179/S-TZ - Aa,b,e; Ba,b,e,f**

vydané podľa § 14 odsek (1) písmeno a) a § 15 odsek (4) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe odborného stanoviska č. OS/OPV-P-2021-0179/S-TZ  
z overovania odbornej spôsobilosti zamestnávateľa.

Názov:

**GHOST OF SAFETY, s.r.o.**

Sídlo:

Tabaková 19, 934 01 Levice

IČO:

53 707 982

Na činnosť:

Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových.

V rozsahu podľa prílohy č. 1 na strane č. 2 tohto oprávnenia.

Držiteľ oprávnenia je pri činnosti podľa oprávnenia povinný dodržiavať podmienky uvedené v odbornom stanovisku – inšpekčnej správe č. OS/OPV-P-2021-0179/S-TZ zo dňa 19.05.2021.

Dátum a miesto vydania oprávnenia: **19.05.2021, Prievidza**



Ing. Vladimír Lipovský  
poverená osoba



**SNAS**  
Reg. No. 545/I-046

Číslo oprávnenia: **OPO-0248/16**

Vydané Národným inšpektorátom práce, dňa 05.03.2018

### Príloha č. 1 k oprávneniu č.: OPV-P-2021-0179/S-TZ - Aa,b,e; Ba,b,e,f

V rozsahu podľa I. časti prílohy č. 1 k vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.

#### Technické zariadenia tlakové skupiny A podľa druhu sú:

- a) Vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriaťa určené na výrobu pary alebo na ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku 0,05 MPa
  1. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda),
  2. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda),
  3. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),
  4. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom do 5,8 MW (IV. trieda),
- b) Tlaková nádoba stabilná, ktorá
  1. obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku (1013, 25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku v MPa (ďalej len "bezpečnostný súčin") je väčší ako 20 (200), okrem tlakové nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky. Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak splňa uvedené parametre,
  2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), okrem tlakové nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky. Objem technického zariadenia tlakového je určený veľkosťou priestoru vymedzeného stenami namáhanými vnútorným alebo vonkajším tlakom pracovnej látky, príčom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky alebo výplne sa neodpočítava; Technické zariadenie tlakové s viacerými priestormi sa do skupiny zaradí podľa priestoru, ktorého parametre patria do najvyššej skupiny,
- e) Potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200 (2000).

#### Technické zariadenia tlakové skupiny B podľa druhu sú:

- a) Vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriaťa určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda),
- b) Tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje
  1. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50); Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak splňa uvedené parametre,
  2. nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25),
- e) Potrubné vedenie
  1. na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2000) a väčší,
  2. s pracovnou látou vodná para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho pracovného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3500) a väčší, príčom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti,
- f) Bezpečnostné príslušenstvo, ktoré
  1. chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku.